



Systemdetails der OV 85

Das zweiteilige Profilsystem mit aufsteckbaren Klemmleisten und elastischem Anschlussprofil eignet sich für alle gängigen Dachabdichtungen bis 5 mm Dicke.

- sichere Abdichtung durch Herausführen des Randstreifens aus der Abdichtungsebene
- zweiteiliger Flachdachabschluss für eine schnelle Montage
- unsichtbare Befestigung des Randstreifens
- kein Verquetschen des Anschlussmaterials durch Klemmprofil mit Dichtungsprofil
- optisch ansprechendes stabiles Profil
- Demontage des Randstreifens ist jederzeit möglich
- Blendenhöhen 80 – 260 mm

Bei dem zweiteiligen BUG Flachdachabschlusssystem OV 85 wird der Anschlussstreifen zur Dachabdichtung direkt eingebunden. Das zugehörige Klemmprofil ist mit einem Dichtungsprofil ausgestattet und ermöglicht die Einbindung von Dachfolien und Schweißbahnen als Anschluss-Randstreifen zur Dachabdichtung. Zubehörteile wie Außen- und Innenecken sowie Stossverbinder, Sturmsicherungen und Wasserspeier runden das System ab.

Hinsichtlich der Anschlussbahnen sind die Vorschriften des jeweiligen Herstellers einzuhalten.



Blenden, Klemmprofile

Profil	Blende	A	B	C
243081	80	50	30	100
243101	100	50	50	100
243126	125	50	75	100
243152	150	50	100	120
243176	175	50	125	120
243201	200	50	150	120
243261	260	50	210	120

80 – 125 mm Blendenhöhe 100 mm Ausladung
eine Schraublochreihe 6.2 x 8 mm,
Lochabstand 300 mm

150 – 260 mm Blendenhöhe 120 mm Ausladung
zwei Schraublochreihen 6.2 x 8 mm,
Lochabstand 300 mm

Lagerlängen ca. 5000 mm

Zubehör

Innenecke 250 x 250

Aussenecke mit Wasserspeier 250 x 250

Stoßverbindung

Aussenecke 250 x 250

Sturmsicherung

Blende mit Wasserspeier 1000 mm

Anwendungen

OV 85

OV 85

Anschlusshöhe