



FLACHDACHSYSTEM

OV 2000

Der Flachdachabschluss OV 2000 bietet hohen Schutz vor Witterungseinflüssen und ist ein gestalterisch prägendes Element an der oberen Gebäudekante. Er bietet einen optimalen Anschluss für die Flachdachabdichtungsbahn. Die Ortangverkleidung eignet sich besonders für hohe Blenden mit toleranzausgleichender Halterkonstruktion. Die Unterkonstruktion lässt sich mittels Gelenkhalter ideal an den Gebäudeuntergrund anpassen. So ist der OV 2000 sicher bei Stürmen integriert, bietet Stabilität und Überlaufsicherheit. Damit ist Sicherheit, Wetterschutz, Design und Ökologie vereint.



Mehr erfahren



Schnelle und einfache Montage



Gelenkhalter stufenlos höhenverstell- und schwenkbar



Hohe Überlaufsicherheit durch spezielle Führung der Schleppstreifen



Individuelle Farbgestaltung möglich



Absorbiert zuverlässig thermische Längenausdehnung



Selbsttätige Sturmsicherung der Blende



Für alle gängigen Dachabdichtungen bis 5 mm Dicke



Hohe Stabilität durch stranggepresste Aluminiumblende bis 300 mm



Richtlinien- und Normgerecht



Integriertes
Gleitprofil



Federfuß
zur Fixierung

