



FENSTERBÄNKE

A 500 V

Der verbaute Gleitabschluss A 500 V nimmt die Fensterbankausdehnung sicher auf. Zwei Profilvarianten ermöglichen ansprechende Kombinationen der WDVS-Fassade und ermöglichen unkompliziert den Einbau von Rollladenführungsschienen. Eine zusätzliche Entwässerungsebene gewährt einen dauerhaften Schutz der WDVS-Fassade.

Der A 500 V bietet eine hohe Energieersparnis und zudem Sicherheit vor Wärmeverlust sowie Feuchtigkeitseintritt. Der Gleitabschluss erreicht Sicherheit, Wetterschutz, Design und Ökologie.



Mehr erfahren

- Schnelle und einfache Montage
- Aufwendiges Ausklinken des Bordprofils entfällt
- 1.950 Pa schlagregendicht geprüft
- Einbau von Rollladenführungsschienen ohne Schmutzfuge
- Keine Schmutzfuge durch geschlossenes Design
- Spezieller Klemmsockel hält und zentriert den Gleitabschluss
- Integriert in das „System 500“
- Kompatibel für alle erhältlichen Führungsschienen
- Absorbiert zuverlässig Längenänderungen der Fensterbank bei Temperaturschwankungen
- ift Rosenheim geprüft

